

Liimpuidupress PLP-2

Tehnilised andmed:

Pneumosilindrid	Ø 50x160 mm
Silindrite arv ühepoolse pressi puhul	8 tk
Silindrite arv kahepoolse pressi puhul	16 tk
Liimitava materjali maksimaalne pikkus	2750 mm
Liimitava materjali maksimaalne laius	100 mm (vajadusel isegi kuni 120 mm)
Materjalipaki pressi paigaldamise max kõrgus	1100 mm
Gabariitmõõt	2535 x 1200 x 2100 mm
Maksimaalne survejõud 1-poolisel PLP-2-I	8 x 116 kg
Maksimaalne survejõud 2-poolisel PLP-2-I	2 x 8 x 116 kg
Vajalik õhu kogus	270m ³ /h

Pneumaatiline liimpuidupress PLP-2 on ette nähtud väiksemagabariidiliste puitdetailide külgsuunas kokkuliimimiseks. Liimitavate detailide kokkusurumine toimub pneumosilindrite abil, mis on juhitavad käsijaotiga. Detailidepaki pressi paigaldamise kõrgust saab kiiresti vastavalt vajadusele muuta. Külgsuunaline materjali kokkusurumine toimub kruvide abil reguleeritavate lattide abil.

Pressi valmistame vastavalt kliendi soovile nii ühe kui kahepoolseks. Kui soovite masinat pikkema või lühema materjali jaoks, siis andke palun oma soovidest teada, teeme sellise pressi, mis sobib spetsiaalselt Teie vajadustele. Liimpuidu pressi valmistamisel kasutame firma Festo pneumaatikat.



AS RITSU

Linna, Helme vald, Valgamaa 68619 ESTONIA

tel. +372 766 1707, +372 766 8883; faks +372 766 1220

ritsu@ritsu.ee www.ritsu.ee