

Tendrilatifreesid TLF-1 ja TLF-3

Selle masinaga freesitakse palgi ottesse tendrilati sooned, samuti saab masina küljel oleva järkamissaega järgata ümarpalk vajalikku mõõtu. Masinat saab tellida vastavalt soovile kas hüdraulilise (TLF-1) - või pneumaatilisena (TLF-3).

Pneumaatilisel freesil puudub järkamissaag. Pildil olev masin on hüdrauliline.

Pingil TLF-1 on raam, millele kinnituvad juhtteed freesi liikumiseks alt üles, konsool saevõllile ajamiga ning detaili fiksaatoritega.

Pingi TLF-3 raamile kinnituvad lineaarjuhikud freesisupporti liikumiseks ning pneumosilindrid freesisupporti tõstmiseks ja detaili fikseerimiseks.

Tehnilised andmed:

	TLF-1	TLF-3
Freeside pöörlemissagedus	5600 p/min	5600 p/min
Saeketta pöörlemissagedus	1470 p/min	1470 p/min
Freesitava palgi läbimõõt	120 ... 250 mm	120 ... 250 mm
Elektrimootorite võimsus		
Freesi mootor	5,5 kW	5,5 kW
Sae mootor	3 kW	-
Vajaliku õhu kogus	-	150L/min
Juhtimine	käsitsi	poolautomaatselt



AS RITSU

Linna, Helme vald, Valgamaa 68619 ESTONIA

tel. +372 766 1707, +372 766 8883; faks +372 766 1220

ritsu@ritsu.ee www.ritsu.ee