

## Liimpuidupress PLP-1

Hüdrauliline poolautomaatse juhtimisega liimpuidupress PLP-1 on ette nähtud suurte prusside ja talade koostamiseks liimimise teel. Liimitavad toorikud paigaldatakse pressile horisontaalasendis, press pöörab need pressimiseks vertikaalasendisse. Seega on pressi esikülg hüdrauliliselt pööratav 90°. Rõhku hüdro süsteemis saab vastavalt vajadusele reguleerida.

### Tehnilised andmed:

Gabariitmõõdud (ca)	6,3 x 1,9 x 3,6 m	12,6x1,9x3,6 m	18,9x1,9x3,6 m
Detailidepaki maksimumpikkus	6,3 m	12,6 m	18,9 m
Detailidepaki maksimumlaius	250 mm	300 mm	300 mm
Detailidepaki maksimumkõrgus	1650 - 2000 mm	1650 - 2000 mm	1650 - 2000 mm
Ülemiste silindrite töökäik	400 mm	400 mm	400 mm
Külgsilindrite töökäik	100 mm	100 mm	100 mm
Ülemiste silindrite kogus	6 tk	12 tk	18 tk
Külgsilindrite kogus	12 tk	24 tk	36 tk
Tõstesilindrite kogus	4 tk	6 tk	9 tk
Lukustussilindrite kogus	6 tk	12 tk	18 tk
Ülemine survejõud	2355 kN	3840 kN	5760 kN
Hüdropumba tootlikkus	45 cm <sup>3</sup>	71 cm <sup>3</sup>	71 cm <sup>3</sup>
Hüdro mootori võimsus	15 kW	30 kW	30 kW
Pressimisjõud	6 ... 8 kg/cm <sup>2</sup>	10 kg/cm <sup>2</sup>	10 kg/cm <sup>2</sup>
Mass	ca 12 000 kg	28 800 kg	43 200 kg

