

Freesprussitapimasin TAP-6

Freesprussi tapimasin TAP-6 on ette nähtud suurde prussi põhi- ja tuuletapi freesimiseks. Tapimasina raamil liiguvad kaks supportit: vertikaalsupport põhitapi freesimiseks ja horisontaalsupport tuuletapi freesimiseks. Detaili pole tappimise ajal vaja nihutada, sest mõlemad tapid freesitakse ühe asetusega. Supportid liiguvad hüdrauliliselt, detail fikseeritakse pneumaatiliselt. Tapimasin on varustatud oma hüdrojaamaga. Töötsükleid juhib kontrollier.

Tehnilised andmed:

Töödeldava prussi ristlõige	60 x 115 mm kuni 120 x 200 mm
Elektrimootorid freesidele	2 x 5,5 kW ja 2 x 3,0 kW (2800 p/min)
Freeside pöörlemiskiirused	5600 p/min ja 3920 p/min
Hüdropumba võimsus	2,2 kW
Freeside pöörlemiskiirus	5600 p/min
Töötsükli sooritamise aeg	22 – 35 s
Gabariitmõõdud	1,5 x 1,3 x 1,6 m
Juhtimine	poolautomaatne



AS RITSU

Linna, Helme vald, Valgamaa 68619 ESTONIA

tel. +372 766 1707, +372 766 8883; faks +372 766 1220

ritsu@ritsu.ee www.ritsu.ee