

## Ventilaatorid VL-400 ja VL-500

AS RITSU valmistab 3 varianti kesksurve ventilaatoreid, mis on ette nähtud saepuru ja hõõvli-  
laastude trasportimiseks.

### I variant kesksurve ventilaator VL-400

#### Tehnilised andmed:

Pikkus	600 mm
Laius	460 mm
Kõrgus	610 mm
Imiava läbimõõt	150 mm
Elektrimootor	3 kW
Rootori läbimõõt	400 mm
Rootori pöörlemiskiirus	2800 p/min
Tootlikkus rõhul	
650 Pa	6500 m <sup>3</sup> /h
1000 Pa	2800 m <sup>3</sup> /h

### II variant kesksurve ventilaator VL-500

#### Tehnilised andmed:

Pikkus	950 mm
Laius	800 mm
Kõrgus	815 mm
Imiava läbimõõt	180 mm
Rootori läbimõõt	500 mm
Elektrimootor	5,5 kW
Rootori pöörlemiskiirus	2300 p/min
Tootlikkus rõhul	
650 Pa	9000 m <sup>3</sup> /h
1000 Pa	3900 m <sup>3</sup> /h

### III variant kesksurve ventilaator VL-500 (eri)

#### Tehnilised andmed:

Pikkus	950 mm
Laius	800 mm
Kõrgus	815 mm
Imiava läbimõõt	180 mm
Rootori läbimõõt	500 mm
Elektrimootor	5,5 kW
Rootori pöörlemiskiirus	2300 p/min
Tootlikkus rõhul	
650 Pa	11200 m <sup>3</sup> /h
1000 Pa	6000 m <sup>3</sup> /h

